

# 상 세 규 격 서

구분	품명	단위	수량	비고
1	Screen Printer Sealant	g	350	
<b>상 세 내 역</b>				
<p><b><u>1. 구성</u></b></p> <p>1. Screen Printer Sealant</p> <p><b><u>2. 성능 및 규격</u></b></p> <p>1. Screen Printer Sealant</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 점도(mPa · s) : 15,000, at25℃±1℃</li> <li>* U V 경화조건(mJ/cm2) : 4,500, 0.1mmt</li> <li>* 투습도(g/m2 · 24h) : 3.7, 60℃/90%RH 1.26mmt Cup Method</li> <li>* 투습도(g/m2 · 24h) : 7.4, 60℃/90%RH 1.0mmt Delta Parm</li> <li>* 탄성률(Pa) : 1.8x10<sup>7</sup></li> <li>* Tg(℃) : 23</li> <li>* 보관조건 : 0~10℃(냉장)</li> </ul> <p><b><u>3. 기타사항</u></b></p> <p>가. 설치위치 : 경북 구미시 구미대로 350-27 구미전자정보기술원</p> <p>나. 납품기한 : 계약 후 5주(35일) 이내</p> <p>다. 무상보증기간 : 납품 및 검수 후 1년</p> <p>라. 규격관련 문의사항 : 배형우 선임 054-460-9083</p>				